

**Contactgeluidreducerend
vloerpaneel voor houten
draagvloeren in combinatie
met direct verlijmd parket**

- Groot egaliserend vermogen
- Zeer eenvoudig en snel te leggen
- Direct beloopbaar
- Zorgt voor vlakke en stabiele ondergrond
- Toepasbaar voor renovatie van houten draagvloerconstructies

Met een inbouwhoogte van slechts 25 mm is REDU-PANEL parket® de ideale oplossing voor het egaliseren van een houten draagvloerconstructie. Naast het egaliserende vermogen is REDU-PANEL parket® zeer geschikt voor het behalen van hoge contactgeluidreductie waarden op houten draagconstructies in de renovatie en nieuwbouw.

REDU-PANEL parket® heeft een afmeting van 240x60 cm en is makkelijk te verwerken door middel van de conische veer- en groefverbinding.

REDU-PANEL parket® heeft een minimale opening aan de langs- en kopse naden waardoor de plaat bij directe verlijming van 9 mm bourgogne of 2 laags lamelplank de minste kans op doortekening geeft. Indien er 6 mm parket verlijmd moet worden, adviseren wij om eerst een triplex plaat overlappend over de naden te verlijmen en te hechten d.m.v. tapingnagels.

REDU-PANEL Parket® behaalt onbelast gemeten op een houten draagvloer een contactgeluidreductie van 20 dB ΔL_w / 8 dB ΔL_{in} en op een zandcement vloer onbelast 20 dB ΔL_w / 8 dB ΔL_{in} volgens NEN-BS-EN-ISO140-6 / 717-2 en NEN-BS-EN-ISO140-8 / 717-2**

** Op zwevende dekvloeren is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

Productspecificaties

Technische gegevens

Artikelnummer REDU-PANEL parket®	128.500
Artikelnummer REDU-PANEL parket® kantstrook	140.000
Artikelnummer REDU-PANEL parket® PE folie	138.500
Artikelnummer REDU-PANEL parket® alu-tape	139.000
Artikelnummer REDU-PANEL parket® bovenplaat	128.501
Dikte / tolerantie (mm)	25 / ± 1,0
Maatvoering / tolerantie (mm/m ¹)	2400 x 600 / ± 1,0
Diktetolerantie (veer en groef verbinding) (mm)	± 0,5
Grondstoffen	Spaanplaat P5 V313 / vezelplaat
Gewicht per plaat (kg)	21,9
Gewicht per m ² (kg)	15,2
Kleur	Groen
Contactgeluidreductie volgens NEN-BS-EN-ISO 140-6 / 717-2 (NPR 5079 en BRL 2007)	
belast met 23 kg/m ² op hout	8 dB ΔL_{in} / 20 dB ΔL_w
onbelast op hout	7 dB ΔL_{in} / 19 dB ΔL_w
Brandklasse EN 13501: 2007	C _{fl,s1}
R _m waarde (m ² K.W. ⁻¹)	0,190
Vochtgehalte	6 - 10

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig
Pakinhoud	1,44 m ² per paneel
Palletinhoud	42 panelen = 60,48 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	2400 x 600 x 1200
Palletgewicht	930 kg

Toepassing

Contactgeluidreducerend vloerpaneel voor op houten draagconstructies in combinatie met direct verlijmd parket.

Inhoud pallet

42

- 42 panelen
- 2400 x 600 mm
- 60,48 m²

Dikte 25 mm

Uw leverancier

